

Alle dine behov for bevægelsesdetektion. Captured.



## Grade 3 wired loftsmontering

Et sikkerhedssystem er kun så godt som dets evne til at detektere. Dit omdømme, din virksomhed, din fremtid og dine kunders velbefindende afhænger alt sammen af at træffe det rigtige valg af bevægelsesdetektion.

Texecom's nye serie af bevægelsesdetektorer, Capture, er vores højest ydende, mest pålidelige og nemmeste serie detektorer nogensinde at installere. Capture CA er en klasse 3 kablet loftmonteringsdetektor med rundstrålende dobbeltteknologi quad PIR- og K-bånds mikrobølgesensor kombineret med aktiv IR-antimaskeringsbeskyttelse.



### CA - Loftsmonteret quad dobbeltteknologisk antimaskering

- 8 m/360° dækning
- Quad element pyro og K-band mikrobølgedetektion
- Lav sensitivitet / CloakWise / dobbelt teknologi-moduser
- EN50131-2-4 klasse 3

Installatørdetaljer:

# Enestående ydeevne inden for detektion

Texecom's design team startede med den perfekte optiske geometri til bevægelsesregistrering og udviklede et smukt minimalistisk lavprofil design, der hylder, snarere end skjuler, dets optiske dygtighed.

Alle Capture loftmonteringsmodeller bruger omni-directional quad element PIR-sensor for ægte 360°-dækning.

## Dækning der overholder overensstemmelser

I modsætning til mange andre producenter er hele dækningsmønsteret uafhængigt certificeret til EN50131-2.



Model	Delnummer	Beskrivelse	Montering	EN klasse	Overensstemmelse	Muligheder	Pyro	Mikrobølge	Antimaskering	Rækkevidde	Dækning	Monterings-højde	LED
CA	AKH-0001	Loftmonteret Quad Antimaskering Dual Tech	Loft	G3	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quad	•	•	8 m	360°	2,4 m - 3,6 m	Trefarvet

**Funktionsnøgle:** LW = Lav følsomhed-tilstand CW = CloakWise-tilstand DT = Dobbeltteknologi-tilstand

## Forsterket grad 3 antimaskering

Ved at bruge den nyeste infrarøde og fotosensorteknologi har Texecom perfektioneret en ny aktiv IR-detektionsalgoritme, der maksimerer følsomheden over for maskeringsobjekter, mens interferens minimeres for at forhindre falsk maskeringsaktivering. Kombineret med yderligere intelligens fra den nye K-bånds mikrobølgesensor giver kombinationen af aktiv IR- og K-båndssensor højtydende antimaskering på hver Grade 3 Capture-enhed.



Loftmontering dæksel



Indbygget EOL modstande




Justerbar terminalblok

## Installer på sekunder

Fremskynd dine installationer og brug mindre tid på at installere enheder. Capture er designet med installationsprogrammet i tankerne og inkluderer et væld af installatørvenlige funktioner - hvilket gør installation og idriftsættelse let.

## Applikationer

Capture-bevægelsesdetektorer udmærker sig i en bred vifte af professionelle sikkerhedsapplikationer.



Bank og finans



Forsyning og energi



Museer og gallerier

For tekniske specifikationer, se manualen via TexecomPro-mobilappen. Besøg [digital.texe.com/pro](http://digital.texe.com/pro) for mere information.

