



# CAPTURE

Todas sus necesidades de  
detección de movimiento.  
Capturadas.



## Detectores de techo cableados en Grado 2

Un sistema de seguridad es tan bueno como su capacidad de detección. Su reputación, su negocio, su futuro y el bienestar de sus clientes depende de elegir correctamente la detección de movimiento.

Capture, la nueva gama de detectores de movimiento de Texecom es nuestra gama de detectores de mayor rendimiento, más fiables y fáciles de instalar que jamás hayamos fabricado. Los Detectores de Techo cableados en Grado 2 ofrecen la posibilidad de elegir entre Quad-PIR o Doble Tecnología, ambos omnidireccionales.

### CQ - Quad PIR Montaje en Techo

- Cobertura: 9.3m / 360°
- Elemento Quad Pyro
- Modo baja sensibilidad disponible
- EN50131-2-2 Grado 2



### CD - Quad doble Tecnología. Montaje en Techo

- Cobertura 9.3m / 360°
- Elemento Quad Pyro
- Modos Baja Sensibilidad/Doble Tecnología/CloakWise
- EN50131-2-4 Grado 2



Detalles del instalador:

[capture.texe.com](http://capture.texe.com)

**Texecom**

# Rendimiento de captura sobresaliente

El equipo de diseño de Texecom comenzó con la geometría óptica perfecta para la detección de movimiento y desarrolló un precioso diseño minimalista de bajo perfil que celebra, en lugar de ocultar, su destreza óptica.

Todos los modelos Capture de montaje en techo utilizan un sensor PIR omnidireccional de cuatro elementos con una captación real de 360°.

## Cobertura compatible

A diferencia de muchos otros fabricantes, todo el patrón de cobertura está certificado de forma independiente según el estándar EN50131-2.



| Modelo | Número de Pieza | Descripción                             | Montaje | EN Grado | Conformidad | Opciones   | Pyro | Microondas | Rango | Cobertura | Altura de Montaje | LED      |
|--------|-----------------|---|---------|----------|-------------|------------|------|------------|-------|-----------|-------------------|----------|
| CQ     | AKF-0001        | Quad PIR Montaje en Techo               | Techo   | G2       | EN50131-2-2 | LW         | Quad |            | 9.3m  | 360°      | 2.4m - 3.6m       | Cian     |
| CD     | AKG-0001        | Quad doble Tecnología. Montaje en Techo | Techo   | G2       | EN50131-2-4 | LW, CW, DT | Quad | •          | 9.3m  | 360°      | 2.4m - 3.6m       | Tricolor |

**Opción :** LW = Modo de baja sensibilidad CW = Modo CloakWise DT = Modo de tecnología dual

## Fiabilidad en la que puede confiar


Texecom entiende que la fiabilidad sustenta la confianza fundamental en un sistema de alarmas de intrusión y ha desarrollado la gama Capture para que sea nuestra gama de detectores de movimiento más fiable, resistente y robusta hasta la fecha.



Ajuste automático de la sensibilidad



Compensación de temperatura digital



Rechazo activo de luz blanca



Cubierta de montaje en techo



Resistencias de fin de línea integradas




Bloque de terminales ajustable

## Se instala en pocos segundos

Realice las instalaciones de dispositivos en menos tiempo. Capture ha sido diseñado pensando en el instalador e incluye una serie de funciones fáciles de instalar, lo que hace que la instalación y la puesta en marcha sean muy sencillas.

## Aplicaciones

Los detectores de movimiento Capture destacan en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad profesional.



Oficina



Comercios



Sanidad

Para especificaciones técnicas, consulte el manual a través de la App Gratuita TexecomPro.

Visite [digital.texe.com/pro](http://digital.texe.com/pro) para más información.

