

Todas as suas necessidades de
deteção de movimentos.
Captured.



Detetores de teto com fio no grau 2

Um sistema de segurança é tão bom quanto a sua capacidade de deteção. A sua reputação, o seu negócio, o seu futuro e o bem-estar dos seus clientes dependem de uma escolha acertada em deteção de movimentos.

A nova gama de detetores de movimento Capture da Texecom é a nossa gama de detetores com melhor desempenho, mais fiável e mais fácil de instalar de sempre. Os detetores de teto com fio em Grau 2 oferecem a possibilidade de escolher entre Quad-PIR ou Dual Tecnologia, ambos omnidireccionais.

CQ - Suporte de teto Quad PIR

- Cobertura de 9,3 m / 360°
- Elemento Quad Pyro
- Modo de baixa sensibilidade disponível
- EN50131-2-2 Grau 2

CD - Tecnologia Quad double. Montagem de teto

- Cobertura de 9,3 m / 360°
- Elemento Quad Pyro
- Modos de baixa sensibilidade / tecnologia dupla / CloakWise
- EN50131-2-4 Grau 2



Detalhes do instalador:

Desempenho de captura excepcional

A equipa de design da Texecom começou com a geometria ótica perfeita para a deteção de movimentos e desenvolveu um belíssimo design minimalista de baixo perfil que celebra, em vez de esconder, as suas capacidades óticas.

Todos os modelos Capture de instalação no teto possuem sensores PIR de elemento quad omnidirecionais para uma verdadeira deteção de 360°.

Cobertura conforme

Ao contrário de muitos outros fabricantes, todo o padrão de cobertura é certificado de forma independente nos termos da norma EN50131-2.



Modelo	Número da Peça	Descrição	Instalação	Nível EN	Conformidade	Opções	Pyro	Micro-ondas	Gama	Cobertura	Altura de instalação	LED
CQ	AKF-0001	Suporte de teto Quad PIR	Teto	G2	EN50131-2-2	LW	Quad		9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Ciano
CD	AKG-0001	Tecnologia Quad double. Montagem de teto	Teto	G2	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quad	•	9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolor

Escolhas Opção: LW = Modo de Baixa Sensibilidade CW = Modo CloakWise DT = Modo de Tecnologia Dual

Fiabilidade em que pode confiar


A Texecom sabe que a fiabilidade está na base da confiança essencial num sistema de alarme contra intrusão e por isso desenvolveu a gama Capture para ser a nossa gama de detetores de movimentos mais fiável, mais resiliente, mais robusta e mais fidedigna, até à data.



Ajuste automático da sensibilidade



Compensação digital da temperatura



Rejeição ativa da luz branca



Proteção para instalação no teto



Resistores EOL embutidos



Bloco de terminais ajustável

Instalação em segundos

Acelere as suas instalações e passe menos tempo a instalar dispositivos. A Capture foi concebida tendo em mente o instalador e inclui um conjunto de características amigas do instalador que tornam a instalação e a colocação em funcionamento num processo descomplicado.

Aplicações

Os detetores de movimento Capture distinguem-se numa grande variedade de aplicações de segurança profissionais.



Escritório



Retalho



Saúde

Para especificações técnicas, consulte o manual através do aplicativo gratuito TexecomPro, visite digital.texe.com/pro para obter mais informações.

